

Dodatečné informace č. 1

k Výzvě k podání nabídky k VZMR s názvem

„Elektrické vakové zvedáky“

Zadavatel: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Sídlo: Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov-Město
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupená: MUDr. Milanem Dlábkem, ředitelem
IČO: 75139243
DIČ: CZ75139243 - není plátce DPH
Kontaktní osoba: Ing. Renáta Kochová, vedoucí ekonomického útvaru,
e-mail: kochovar@dshavirov.cz

Datum zveřejnění VZMR: 31.1.2025

Na základě obdržených dotazů Vám sdělujeme následující odpovědi:

Dotaz 1:

V příloze P1 - Elektrické vakové zvedáky - krycí list v bodě IV. Technická specifikace

- 1. část – 1 ks elektrického vakového zvedáku pro středisko Helios mimo jiné požadujete:
 - Kapacitu každé baterie min. 24V, 4 Ah
 - Dálkový ovladač s displejem, umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozevření podvozku, polohování 4 bodového ramene)
 - Šířka ramene mezi hrudními úchyty min. 700 mm

Budete akceptovat naši nabídku, která bude obsahovat uvedené parametry odlišné oproti technickým požadavkům bez změny zdravotnických, pečovatelských vlastností požadovaného výrobku?

- a) *Baterie s kapacitou 2,9 Ah. Ke zvednutí pacienta je potřeba přibližně 3,6 A. Přibližná zdvihací kapacita baterie je 0,75 hodiny při zvedání 275 Kg. Tuto baterii můžete použít asi 90krát při době zvedání 0,5 minuty a váze 275 kg. Pokud klient váží méně, baterie vydrží déle. Jelikož v této VZ zakázce jsou požadovány 2 baterie, tak nižší kapacita námi nabízených je dostačující nebo může znamenat, že námi nabízený zvedák nemá tak velký požadavek na elektrickou energii, tedy je úspornější.*
- b) *Dálkový ovladač bez displeje. Námi dodávaný dálkový ovladač je vybaven dostatečně velkými piktogramy, které zcela jasně informují, která funkce se daným tlačítkem ovládá. Navíc obsluha pracuje intuitivně a při stisku vybraného tlačítka sleduje klienta, nemusí se rozptylovat sledováním displeje, jaké tlačítko aktuálně používá.*
- c) *Námi nabízené řešení je o celkové šířce 670 mm, s šířkou ramene 596 mm, která je dostatečná pro manipulaci s klientem až do váhy 275 kg.*

• 2. část - 2 ks elektrických vakových zvedáků pro středisko Luna mimo jiné požadujete:

- Kapacitu každé baterie min. 24 V, 2,9 Ah
- Vestavěné nabíjení baterie
- Sloup nastavitelný na tři výškové polohy
- Hmotnost zvedáku. Max. 35 kg
- Třída ochrany. Min. IP 43

Budete akceptovat naši nabídku, která bude obsahovat uvedené parametry odlišné oproti technickým požadavkům bez změny zdravotnických, pečovatelských vlastností požadovaného výrobku?

- a) *Baterie s kapacitou 26,4 V, 2,6 Ah. Jelikož baterie pracuje s vyšším napětím, tak výkon námi nabízené baterie je 68,64 W, který je srovnatelný s požadovaným v této VZ.*
- b) *Námi nabízené řešení s dodáním 2 baterií a externí nabíječkou zajistí komfortnější práci personálu, neboť lze současně pracovat se zvedákem a nabíjet druhou baterii v externí nabíječce. Pokud je nabíjení řešeno vestavnou nabíječkou, nelze při nabíjení baterie se zvedákem manipulovat. Nejen díky elektrickému kabelu omezující pohyb, ale hlavně, při zapojení vestavěné nabíječky se dle vyhlášky ovládání zvedáku automaticky vypne, odstaví.*
- c) *Námi nabízený zvedák nepotřebuje 3 výškové polohy sloupu. Námi nabízený zvedák, jeho tvar sloupu a ramene zabezpečí dostatečnou variabilitu potřebnou pro práci se zvedákem. Neomezuje své parametry.*
- d) *Námi dodávaný zvedák je třídou ochrany IP 24, která je dostatečná pro práci a užívání v sociálních službách a v koupelnách. IP 2x zajišťuje ochranu před vniknutím předmětů o průměru nad 12 mm (před prstem nad 12 mm a délkou 80 mm) a IP x4 zajišťuje odolnost vůči stříkající vodě ze všech směrů v množství 10 l/min. po dobu 5 minut splňuje dle této VZ. Stejnou třídou ochrany jsou vybaveny na bojler, které se standardně umísťují v koupelnách.*

Odpověď:

Zadavatel upozorňuje na bod 2.2. Výzvy k podání nabídky k VZMR na dodávky s názvem Elektrické vakové zvedáky, kde je uvedeno, že dodavatel je povinen respektovat technickou kvalitu řešení podrobně vymezenou v příloze č. 1 – Krycí list.

K části 1 – 1 ks elektrického vakového zvedáku pro středisko Helios

- a) Zvedák je určený pro použití na všech patrech střediska Helios, proto požadujeme dostatečnou kapacitu baterií. Parametr bude v krycím listu zachován v původní hodnotě.
- b) Dálkový ovladač s displejem požadujeme, aby zaměstnancům mj. zobrazoval stav baterie. Parametr bude v krycím listu zachován v původní hodnotě.
- c) Šířku ramene mezi hrudními úchyty min. 700 mm požadujeme z důvodu většího pohodlí při polohování klienta. Parametr bude v krycím listu zachován v původní hodnotě.

K části 2 – 2 ks elektrických vakových zvedáků pro středisko Luna

- a) V současné době na středisku Luna již využíváme zvedáky s baterií 12 V, 4,5 Ah a jsou pro nás dostačující. Proto budeme akceptovat předmět plnění s technickým parametrem „2 ks baterií a nabíječka“ i s kapacitou každé baterie min. 12 V, 4,5 Ah – dojde k úpravě požadované hodnoty tohoto parametru v krycím listu.

- b) Souhlasíme se skutečností, že při externím nabíjení baterie a dodání 2 ks baterií ke každému zvedáku lze používat zvedáky nepřetržitě. Zvedáky ale na středisku Luna nejsou používány celých 24 hod., takže je časový prostor je nabíjet a náhradní baterie tak není potřeba a nepoužíváním, resp. nedobíjením, nedegraduje. Parametr „Vestavěné nabíjení baterie“ v požadavcích zachováme.
- c) Parametr „Sloup nastavitelný na tři výškové polohy“ umožňuje velký rozsah zdvihu, proto rovněž i tento parametr zůstane zachován v technické specifikaci předmětu plnění části 2.
- d) Souhlasíme s tím, že třída ochrany IP 24 je pro používání v koupelně dostačující – dojde k úpravě požadované hodnoty tohoto parametru v krycím listu.

Dotaz 2:

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci veřejné zakázky část 2- elektrický zvedák technické parametry: 2 ks baterií a 1 ks nabíječky - kapacita každé baterie min. 24 V, 2,9 Ah.

Námi nabízený produkt uvádí v technických parametrech 2 ks baterií 12 V, 4,5 Ah. Umožní zadavatel nabídnout tento výrobek?

Odpověď:

V současné době na středisku Luna již využíváme zvedáky s baterií 12 V, 4,5 Ah a jsou pro nás dostačující. Proto budeme akceptovat předmět plnění s technickým parametrem „2 ks baterií a nabíječka“ s kapacitou každé baterie min. 12 V, 4,5 Ah – dojde k úpravě požadované hodnoty tohoto parametru v krycím listu.

V Havířově 7.2.2025

MUDr. Milan Dlábek
ředitel organizace